

**RENGØRING
&
VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING**



KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan.

KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne lille vedligeholdelses guide beskrevet hvordan du bedst plejer og forlænger levetiden af din nye altan.

Har du ikke haft altan før, så glæd dig over alle de mange muligheder der nu åbner sig for dig.

Har du fået udskiftet din gamle altan, er din nye altan sandsynligvis blevet større og nye typer materialer er anvendt.

KONTECH A/S er eksperter i altaner, og vi beskæftiger os udelukkende med altanproduktion samt montage af altaner.

Vi beder dig samtidig gemme denne vejledning, hvis du i fremtiden skulle blive i tvivl om hvordan du bedst muligt plejer på din altan.

Indholdsfortegnelse:

| | |
|--------|------------------------|
| Side 3 | 10 gode altan råd |
| Side 4 | Ståledele |
| Side 4 | Galvasering |
| Side 4 | Aluminiumsdele |
| Side 4 | Underbeklædning |
| Side 4 | Glas |
| Side 5 | Trægulve |
| Side 5 | Håndliste, rustfristål |
| Side 5 | Dør/vinduespartier |
| Side 6 | Information om trædele |

10 gode altan råd.

Uanset om din altanen er lavet af stål eller aluminium, har vi et par gode råd om den fremtidige vedligeholdelse af altanen:

- ✓ Rengør din altan mindst 2 gange årligt for snavs. Anvend rent vand og børste
- ✓ En opløsning af vand og opvaskemiddel kan anvendes ved særligt snavsede tilfælde. Fuger og plastmateriale aftørres med en fugtig klud
- ✓ Opbevar ikke ting på altanen der kan give vandsamlinger over længere tid
- ✓ Husk fri afvanding ved evt. brug af egnet gulvbelægning
- ✓ Læg ALDRIG gulvtæpper mv. på altanbunden, kun hvis de er til udendørs benyttelse og godkendt til formålet så vand drænes væk
- ✓ Blomsterkasser, urtepotter mv. må ikke monteres på håndlisten, men skal hænges på frontlisten nedenunder håndlisten.
- ✓ Hvis De sætter blomsterkasser mv. på selve altangulvet, skal disse altid opklodses, således at vand kan løbe uhindret fra
- ✓ Hvis de borer huller i bunden af blomsterkasser, kan der forekomme misfarvning af altangulvet.
- ✓ Der må ikke bores el.lign. i altanbund eller rækværk
- ✓ Der må ikke strøs salt på altanbunden uanset type altanbund.

Stålele.

Alle stål dele fra KONTECH er varmgalvaniseret stål, dette er et vedligeholdelsesfrit materiale med ekstra lang levetid. Stålet kan afvaskes med vand og opvaskemiddel. Overfladen patinere en smule med alderen, ellers er den helt vedligeholdelses fri.

Galvaniseret stål.

Ridser du meget kraftigt i galvaniseringen eller på anden måde beskadiger galvaniseringen, kan du reparere med denne med en galvaniseringspray som fås i dit byggemarked. Husk at læse producentens vejledning nøje igennem inden du påbegynder reparation.

Aluminiumsdele.

Aluminium er et næsten vedligeholdelsesfrit materiale. Aluminium kan afvaskes med vand og opvaskemiddel.

Underbeklædning.

Underbeklædninger er en tynd alu. folie med en kerne af komposit. Pladen kan afvaskes med vand og opvaskemiddel.

Glas.

Alt opsat glas er hærdet/lamineret sikkerhedsglas.

Glas skal behandles som almindeligt vinduesglas mv. og må aldrig skrubes med genstande som kan ridse i overfladen.

Trægulv.

For ikke at gulvet med tiden skal blive grålige og sprukne, anbefaler vi at der oliebehandles mindst én til to gang årligt, men gerne flere gange.

Olien skal være en træbeskyttelsesolie til udendørs brug.

For at få et pænere resultat kan man slibe efter med sandpapir korn (240). Dette kan gøres et par gange for at opnå bedre resultat.

Olien rystes grundigt før og under brug. Olien påføres med en pensel i et tyndt jævnt lag, dette gentages til træet er mættet. Efter ca. 15 min. tørres alt overskydende olie af med en ren frugfrikuld, herefter skal træet tørre helt. Tørre tid er ca. 12 timer. Husk det er altid bedre at behandle flere gange end at behandle en gang og give for meget olie.

Håndliste i rustfrit stål.

Jævnlig alm. rengøring kan hjælpe med til at sikre, at det rustfrie stål holder sig pænt. Hvis overfladen er blevet skjoldet eller med anløbninger, kan dette rengøres med en sur, vandig rengøringsmiddel baseret på eksempelvis fosforsyre eller citronsyre.

Døre/vinduespartier.

Afhængig af dørens placering vil der altid ske tilsmudsning af udvendige rammer og karme. Du skal for længst mulig levetid, rengøre disse dele med passende mellemrum. Delene afvaskes med vand tilsat alm. rengøringsmiddel. Husk at tørre efter.

For yderligere vedligeholdelse henvises til vedlagte folder fra producenten.

INFORMATION OM TRÆDELE.

Træ er et naturmateriale. Når elementer overfladebehandles vil der kunne forekomme variationer og uregelmæssigheder i bl.a. træets farve, som ikke er en fejl og mangel fra producenten, men alene et resultat af, at du som kunde har valgt et "levende" materiale

Generelt må det accepteres at træ er et naturprodukt, der ofte er meget inhomogent, der vil derfor kunne forekomme struktur og glansvariationer, og andre normale træ variationer som f.eks. uregelmæssigheder omkring knaster hvor opkog og rynkedannelse mv. kan forekomme.

Specielt ved lyse farver kan der forekomme farveforskelle fra knaster. Knaster vil altid være synlige i større eller mindre grad.

Harpiks kan også trænge igennem malings-/olielaget og danne små dråber på overfladen af træet. Når dråberne har siddet tilstrækkelig længe, vil de være krystalliserede og kan børstes væk uden at der sker noget med overfladen af træet.

Træ med højt harpiksindhold kan forekomme. Harpiks kan i disse situationer give anledning til større udtræk.

Vores leverandør af hårdt træ bestræber sig på at fremkomme med det bedst mulige træ til vores kunder, men vi skal altid huske på, at træet er "levende".